

DIN C JA MICRO VENTTIILILIITTIMET

Molex mPm® liittimet

S05207TC421

DIN Micro C (8mm) liitin LED+VDR 24V

- Sisäisellä transienttisuojoilla tai ilman elektroniikkaa
- Lasikuituvahvistettu kotelo
- Kontaktielementti käännettävissä
- 9,4 mm tai 8 mm kontaktiväli EN175301-803 (DIN43650-C Industrial/-C)



TUOTEKUVAUS

Molex mPm® venttiilipistokkeet ovat normin EN175301-803 mukaisia teollisuusliittimiä. Micro-mallisarjan liittimestä on olemassa kaksi versiota ja niiden ero on kontaktivälin mitassa. Micro liittimessä kontaktiväli on 9,4mm mutta Micro-EN175301-803 liittimessä kontaktiväli on 8mm.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	2+maa
Piiri	C4: LED + varistori
IP-luokka	IP65
Max. johdinala	0,75 mm ²
Max. kaapelin halkaisija	6 mm
Min. kaapelin halkaisija	4 mm
Läpivienti	PG7
Kotelon väri	Läpinäkyvä
Kotelon materiaali	Polyamidi
LED-indikointi	Kyllä
Liitin	DIN C 8 mm
Liitântä	Ruuvi
Max. käyttölämpötila	90 °C

Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. virta	10 A
Nimellisjännite	24 V AC/DC
Tiivisteen materiaali	NBR
Väri LED	Punainen
Valmistajan osanumero	1210640167

