

DIN B INDUSTRIAL KIIINTEÄLLÄ KAAPELILLA

Molex mPm® liittimet

E162N3N50021
DIN B liitinkaapeli 2+maa h12 5m PVC

molex
one company a world of innovation



- DIN B liittimet valetulla kaapelilla
- Transienttisuojalla tai ilman piiriä
- 11 mm kontaktiväli

TUOTEKUVAUS

Molex mPm DIN B -teollisuusliittimissä on integroitu transienttipiiri, ja niitä on saatavana myös ilman elektroniikkapiiriä. Kontaktiväli on 11 mm. MPM DIN B industrial liitin yleinen valinta pneumatiikkaventtiilien kelojen pikaliittimeksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	5000 mm
Kaapelin materiaali	PVC
Piiri	Ilman piiriä
IP-luokka	IP65
Johdinala	0,75 mm ²
Kaapelin väri	Musta
Kosketinmateriaali	Messinki
Koskettimen väri	Musta
Kotelon väri	Musta
LED-indikointi	Ei
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. virta	5 A
Nimellisjännite	250 V
Tiivisteen materiaali	NBR
Väri LED	No LED
Ruuvi ja tiiviste	NBR profiilitiiviste
Valmistajan osanumero	1210400320

