

DIN A VENTTIILIPISTOKKEET

Molex mPm® liittimet

S28200TC420R

DIN A kytk.liitin punLED+VDR 24V IP67

- Normin EN175301-803 (DIN43650) mukaiset liittimet
- Matala tai korkea kotelo
- Led-indikaatiolla ja transienttisuojoilla



TUOTEKUVAUS

Molex mPm® venttiilipistokkeet ovat normin EN175301-803 mukaisia teollisuusliittimiä. Niitä käytetään yleensä magneettiventtiilien sähköiseen ohjaukseen. Muita käyttökohteita ovat paineanturit, pintakytkimet ja lähestymiskytkimet. Molex mPm® liitinvalikoima on laaja ja tuotteet ovat tunnettuja laadustaan.

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	2+maa
Piiri	C4: LED + varistori
IP-luokka	IP67
Max. johdinala	1,5 mm ²
Max. kaapelin halkaisija	9 mm
Min. kaapelin halkaisija	4 mm
Kotelon väri	Läpinäkyvä
Kotelon materiaali	Polyamidi
LED-indikointi	Kyllä
Liitin	DIN A 43650
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. virta	16 A
Nimellisjännite	24 V AC/DC
Tiivisteen materiaali	NBR

Väri LED

Punainen

Ruuvi ja tiiviste

Integroitu NBR tiiviste ja ruuvi tiivisteellä

Valmistajan osanumero

1212070004

