

DIN A VENTTIILIPISTOKKEET

Molex mPm® liittimet

C812M6N21

DINA kytk.liitin korkea 2+pe M16 musta

- Normin EN175301-803 (DIN43650) mukaiset liittimet
- Matala tai korkea kotelo
- Led-indikaatiolla ja transienttisuojailla



TUOTEKUVAUS

Molex mPm® venttiilipistokkeet ovat normin EN175301-803 mukaisia teollisuusliittimiä. Niitä käytetään yleensä magneettiventtiilien sähköiseen ohjaukseen. Muita käyttökohteita ovat paineanturit, pintakytkimet ja lähestymiskytkimet. Molex mPm® liitinvalikoima on laaja ja tuotteet ovat tunnettuja laadustaan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	2+maa
Piiri	Ilman piiriä
IP-luokka	IP65
Max. johdinala	1,5 mm ²
Max. kaapelin halkaisija	8 mm
Min. kaapelin halkaisija	6 mm
Läpivienti	M16x1,5
Kotelon väri	Musta
Kotelon materiaali	Polyamidi
LED-indikointi	Ei
Liitin	DIN A 43650
Liitäntä	Ruuvi
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. virta	16 A

Nimellisjännite	250 V AC/300 V DC
-----------------	-------------------

Tiivisteen materiaali	NBR
-----------------------	-----

Ruuvi ja tiiviste	NBR profiilitiiviste
-------------------	----------------------

Valmistajan osanumero	1210230687
-----------------------	------------

