

DIN B VENTTIILIPISTOKKEET

Molex mPm® liittimet

S22200TC320R
DIN B kytkettävä liitin LED+DIODI 24Vdc IP67

- EN175301-803 (DIN43650-B Industrial/-B mukaiset liittimet
- Kapea liitinkotelo
- Transienttisuoja integroitu liittimen sisään
- Kontaktiväli 11mm



TUOTEKUVAUS

Molex mPm® venttiilipistokkeet ovat normin EN175301-803 mukaisia teollisuusliittimiä. DIN B industrial liittimen kotelo on kapea ja se on yleinen liitintyyppi pneumaattikkaventtiileissä. Sen kontaktiväli on 11mm. Liittimiä on saatavana sisäänrakennetulla transienttisuojaalla ja LED-indikaatiolla.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	2+maa
Piiri	C3: LED + diodi
IP-luokka	IP67
Max. johdinala	1,5 mm ²
Max. kaapelin halkaisija	9 mm
Min. kaapelin halkaisija	4 mm
Kotelon väri	Läpinäkyvä
Kotelon materiaali	Polyamidi
LED-indikointi	Kyllä
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. virta	16 A
Nimellisjännite	24 V DC
Tiivisteen materiaali	NBR

Väri LED	Punainen
Ruuvi ja tiiviste	Integroitu NBR tiiviste ja ruuvi tiivisteellä
Valmistajan osanumero	1212080055

