



DIN C MICRO LIITIN / DIN C KIIINTEÄLLÄ KAAPELILLA

Molex mPm® liittimet

E333N2N06021

DIN Micro 9,4mm liitink. 3+maa h12 60cm PV

- Valettu PVC tai PUR kaapeli
- Nopea ja helppo asentaa
- Led-indikoinnilla ja transienttisuojaalla
- 9,4 mm tai 8 mm kontaktiväli EN175301-803 (DIN43650-C Industrial/-C)



TUOTEKUVAUS

ERIKOISMALLIT

- Muita elektroniikkapiirejä
- Muu kaapelityyppi
- Muita kaapelipituuksia
- Muu liitinjärjestys, maaliitin h 3/h 9

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	3+maa
Kaapelin pituus	0,6 m
Kaapelin materiaali	PVC
Piiri	Ilman piiriä
IP-luokka	IP65
Johdinala	0,5 mm ²
LED-indikointi	Ei
Liitin	DIN C micro 9,4 mm
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Maaliittimen sijainti	h12
Max. virta	3 A
Nimellisjännite	250 V
Ruuvien koko	M3x20

Tiivisteen materiaali	NBR
Väri LED	Ei
Valmistajan osanumero	1210400464

