

DIN A VENTTIILIPISTOKEKAAPELIT

Molex mPm® liittimet

E451P3N3001PC3H

DIN A liitinkaap. LED+DIODI 24Vdc 3m PUR

- EN175301-803 (DIN43650)-A mukainen liitin
- IP67-kotelointiluokka
- Integroidulla tiivisteellä



TUOTEKUVAUS

Molex mPm® -venttiilipistokkeet ovat normin EN175301-803 mukaisia teollisuusliittimiä. Nämä pistokkeet soveltuvat magneettiventtiilien sähköiseen ohjaukseen. Kiinteällä kaapelilla varustettu DIN-liitin on pöly- sekä vesitiivis. Tarjoamme liittimiä myös integroidulla transienttisuojaalla ja LED-indikaatiolla.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	2
Kaapelin pituus	3000 mm
Kaapelin materiaali	PUR/PVC
Piiri	C3: LED + diodi
Halogeeniton	Ei
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,75 mm ²
Kaapelin halkaisija	6,5
Kaapelin väri	Musta
LED-indikointi	Kyllä
Max. käyttölämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. virta	5 A
Nimellisjännite	24 V DC
Ruuvien koko	M3x27
Tiivisteiden materiaali	NBR
Väri LED	Keltainen
Ruuvi ja tiiviste	NBR tiiviste +ruuvi tiivisteellä asennettuna

