

DIN A VENTTIILIPISTOKEKAAPELIT

Molex mPm® liittimet

E451W3A3001PC3H

DIN A liitinkaap. LED+DIODI 24Vdc 3m WSOR

- EN175301-803 (DIN43650)-A mukainen liitin
- IP67-kotelointiluokka
- Integroidulla tiivisteellä



TUOTEKUVAUS

Molex mPm® -venttiilipistokkeet ovat normin EN175301-803 mukaisia teollisuusliittimiä. Nämä pistokkeet soveltuvat magneettiventtiilien sähköiseen ohjaukseen. Kiinteällä kaapelilla varustettu DIN-liitin on pöly- sekä vesitiivis. Tarjoamme liittimiä myös integroidulla transienttisuojaalla ja LED-indikaatiolla.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	2
Kaapelin pituus	3000 mm
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Piiri	C3: LED + diodi
Halogeeniton	Ei
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,75 mm ²
Kaapelin halkaisija	6
Kaapelin väri	Musta
LED-indikointi	Kyllä
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Max. virta	5 A
Nimellisjännite	24 V
Ruuvien koko	M3x27
Tiivisteiden materiaali	NBR
Väri LED	Keltainen

