

1-VAIHEINEN EMC-SUODATIN, FN2010-SARJA

FN2010-30-08

1-vaiheinen 30 A verkkosuodatin, ruuviliittimet

- 1-60 A
- DC-400 Hz
- 1-asteinen
- Kompakti perussuodatin



TUOTEKUVAUS

FN2010-sarjan suodattimet ovat kompakteja ja luotettavia perussuodattimia moniin sovelluksiin.

TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283
Induktanssi	0,7 mH
Kapasitanssi Cx	0,47 µF
Kapasitanssi Cy	10 nF
Koestusjännite	P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s (30 A & 60 A). P->N 760 V DC, 2 s (1-20 A).
Liitäntä	Pultti
Max. käyttöjännite	250 V AC
Max. käyttölämpötila	100 °C
Max. vuotovirta/vaihe	0,87 mA
Min. käyttölämpötila	-25 °C
MTBF (Mil-HB-217F)	1250000 h @ 40° C, 230 V AC
Nimellisvirta +40 °C:ssa	30 A
Paino	0,47 kg
Paloluokka	UL94-V2
Resistanssi	1000 kΩ
Taajuus	DC-400 Hz

30 and 60 A types

