

1-VAIHEINEN EMC-SUODATIN, FN2060-SARJA

FN2060-1-06
1 A 2-asteinen verkkosuodatin

- 1-30 A
- DC-400 Hz
- 2-asteinen
- Hyvä symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennus



TUOTEKUVAUS

FN2060-sarjan suodattimet ovat 2-asteisia. Ne soveltuvat kohteisiin, joissa tarvitaan hyvää symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennusta.

<p>Kaapeliliittimet Tyyppi 06 6,3x0,8 mm lattaliitin</p>	
<p>Tyyppi 08 M4 ruuvi</p>	

TEKNISEET TIEDOT

<p>Hyväksynnät</p>	<p>CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC 60939, UL 1283</p>
<p>Induktanssi</p>	<p>12 mH</p>
<p>Kapasitanssi Cx</p>	<p>0,22 µF</p>
<p>Kapasitanssi Cy</p>	<p>4,7 nF</p>
<p>Koestusjännite</p>	<p>P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s.</p>
<p>Liitäntä</p>	<p>Lattaliitin</p>
<p>Max. käyttöjännite</p>	<p>250 V AC</p>
<p>Max. käyttölämpötila</p>	<p>100 °C</p>
<p>Max. vuotovirta/vaihe</p>	<p>0,734 mA</p>

Min. käyttölämpötila	-25 °C
MTBF (Mil-HB-217F)	950000 h @ 40° C, 230 V AC
Nimellisvirta +40 °C:ssa	1 A
Paino	0,12 kg
Paloluokka	UL94-V2
Taajuus	DC-400 Hz

1 A types

