

## 1-VAIHEINEN EMC-SUODATIN, FN2070-SARJA

FN2070-10-06

10 A 2-asteinen verkkosuodatin

- 1-36 A
- DC-400 Hz
- 2-asteinen
- Erittäin hyvä symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennus, erityisesti korkeilla taajuuksilla



### TUOTEKUVAUS

FN2070-sarjan suodattimet ovat 2-asteisia. Ne soveltuvat kohteisiin, joissa tarvitaan erittäin hyvää symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennusta erityisesti korkeilla taajuuksilla.

### TEKNISET TIEDOT

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Hyväksynnät              | CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC 60939, UL 1283 |
| Induktanssi              | 4,5 mH                                         |
| Kapasitanssi Cx          | 1 µF                                           |
| Kapasitanssi Cy          | 4,7 nF                                         |
| Koestusjännite           | P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s.     |
| Liitäntä                 | Lattaliitin                                    |
| Max. käyttöjännite       | 250 V AC                                       |
| Max. käyttölämpötila     | 100 °C                                         |
| Max. vuotovirta/vaihe    | 0,734 mA                                       |
| Min. käyttölämpötila     | -25 °C                                         |
| MTBF (Mil-HB-217F)       | 1550000 h @ 40° C, 230 V AC                    |
| Nimellisvirta +40 °C:ssa | 10 A                                           |

|            |           |
|------------|-----------|
| Paino      | 0,67 kg   |
| Paloluokka | UL94-V2   |
| Taajuus    | DC-400 Hz |

3 A to 12 A types

