

1-VAIHEINEN EMC-SUODATIN, FN2080-SARJA

FN2080-10-06

10 A 2-asteinen verkkosuodatin

- 1-16 A
- DC-400 Hz
- 2-asteinen
- Erittäin hyvä symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennus, erityisesti matalammilla taajuuksilla



TUOTEKUVAUS

FN2080-sarjan suodattimet ovat 2-asteisia. Ne soveltuvat kohteisiin, joissa tarvitaan erittäin hyvää symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennusta erityisesti matalammilla taajuuksilla.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283
Induktanssi	4,5 mH
Kapasitanssi Cx	1 µF
Kapasitanssi Cy	4,7 nF
Koestusjännite	P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s.
Liitäntä	Lattaliitin
Max. käyttöjännite	250 V AC
Max. käyttölämpötila	100 °C
Max. vuotovirta/vaihe	0,734 mA
Min. käyttölämpötila	-25 °C
MTBF (Mil-HB-217F)	1650000 h @ 40° C, 230 V AC
Nimellisvirta +40 °C:ssa	10 A
Paino	0,75 kg
Paloluokka	UL94-V2
Taajuus	DC-400 Hz

10 and 12 A types

