

1-/2-VAIHEISET EMC-SUODATTIMET, FN2412-SARJA

FN2412-8-44

8 A verkkosuodatin DIN-kiskoon, riviliittimet

- 8-45 A
- 250 V AC tai 2 x 520 V AC (H)
- DIN-kiskokiinnitys
- Erittäin hyvä vaimennus



TUOTEKUVAUS

FN2410(H) ja 2412(H) ovat 1-asteisia suodattimia, jossa on erittäin hyvä vaimennus täydellä kuormalla. H-tyyppin nimellisjännite on 2 x 520 V AC, mikä antaa mahdollisuuden 2-vaihesovelluksiin. FN2410(H)-sarjan suodattimien maksimivirta on 100 A ja ne kiinnitetään ruuveilla alustaan. FN2412(H)-sarjassa on DIN-kiskokiinnitys, ja suurin malli on 45 A. Liitännä kaikissa malleissa on kosketussuojatut riviliittimet.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC 60939, UL 1283
Koestusjännite	P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s.
Liitäntä	Ruuviliitin
Max. käyttöjännite	250 V AC
Max. käyttölämpötila	100 °C
Max. vuotovirta/vaihe	3,4 mA
Max. ylikuormitus	1,5 kertaa nimellisvirta minuutin ajan kerran tunnissa.
Min. käyttölämpötila	-25 °C
MTBF (Mil-HB-217F)	1200000 h @ 50° C, 250 V AC
Nimellisvirta +50 °C:ssa	8 A
Paino	0,4 kg
Paloluokka	UL94-V2
Taajuus	DC-400 Hz
Vaiheiden määrä	1

8 to 45 A types

