

## 1-/2-VAIHEISET EMC-SUODATTIMET, FN2412-SARJA

FN2412-16-44

16 A verkkosuodatin DIN-kiskoon, riviliittimet

- 8-45 A
- 250 V AC tai 2 x 520 V AC (H)
- DIN-kiskokiinnitys
- Erittäin hyvä vaimennus



### TUOTEKUVAUS

FN2410(H) ja 2412(H) ovat 1-asteisia suodattimia, jossa on erittäin hyvä vaimennus täydellä kuormalla. H-tyyppin nimellisjännite on 2 x 520 V AC, mikä antaa mahdollisuuden 2-vaihesovelluksiin. FN2410(H)-sarjan suodattimien maksimivirta on 100 A ja ne kiinnitetään ruuveilla alustaan. FN2412(H)-sarjassa on DIN-kiskokiinnitys, ja suurin malli on 45 A. Liitontanä kaikissa malleissa on kosketussuojatut riviliittimet.

### TEKNISET TIEDOT

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Hyväksynnät              | CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283           |
| Koestusjännite           | P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s.              |
| Liitanta                 | Ruuviliitin                                             |
| Max. käyttöjännite       | 250 V AC                                                |
| Max. käyttölämpötila     | 100 °C                                                  |
| Max. vuotovirta/vaihe    | 3,4 mA                                                  |
| Max. ylikuormitus        | 1,5 kertaa nimellisvirta minuutin ajan kerran tunnissa. |
| Min. käyttölämpötila     | -25 °C                                                  |
| MTBF (Mil-HB-217F)       | 1200000 h @ 50° C, 250 V AC                             |
| Nimellisvirta +50 °C:ssa | 16 A                                                    |
| Paino                    | 0,5 kg                                                  |
| Paloluokka               | UL94-V2                                                 |
| Taajuus                  | DC-400 Hz                                               |

8 to 45 A types

