

3-VAIHEINEN EMC-SUODATIN, FN3258-SARJA

FN3258-55-34

55 A / 30 kW 3-vaihe verkkosuodatin

- 7-180 A
- 480 V AC tai 520 V AC
- Hyvä vaimennus
- Kompakti



TUOTEKUVAUS

FN3258 on erittäin kompakti 3-vaiheinen suodatin. Suodatin sopii hyvin moottorikäyttöihin, joissa on servo tai taajuusmuuttaja. Suodatin vaimentaa hyvin voimakkaitakin häiriöitä vielä täydellä kuormalla. Perusmallin maksimijännite on 480 V AC ja H-typin 520 V AC. Liittimet ovat kosketussuojattuja riviliittimiä.

Jos kaksi vaihetta puuttuu voi vuotovirta kasvaa 5,8 kertaiseksi.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283
IP-luokka	IP20
Koestusjännite	P->E 2650 V DC, 2 s. P->P 2100 V DC, 2 s.
Liitäntä	Ruuviliitäntä
Max. käyttöjännite	480 V AC
Max. käyttölämpötila	100 °C
Max. vuotovirta/vaihe	33 mA
Max. ylikuormitus	1,5 kertaa nimellisvirta minuutin ajan kerran tunnissa.
Min. käyttölämpötila	-25 °C
MTBF (Mil-HB-217F)	300000 h @ 50° C, 400 V AC
Nimellisteho	30 kW
Nimellisvirta +50 °C:ssa	55 A
Paino	2 kg
Paloluokka	UL94-V2
Taajuus	DC-60 Hz

55 to 100 A types

