

3-VAIHE+N EMC-SUODATIN, FN3256-SARJA

FN3256H-16-29
16 A 3-vaihe+N verkkosuodatin

- 8-160 A
- 520 V AC
- Hyvä vaimennus
- Pieni vuotovirta



TUOTEKUVAUS

FN3256 on kevyt, kompakti, 3 vaihetta + N suodatin. Sen avulla pystytään usein esimerkiksi täyttämään standardin EN50370-1 vaatimukset. Asennusta helpottavat kosketussuojatut riviliittimet.

TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283
IP-luokka	IP20
Koestusjännite	P->E 3000 V DC, 2 s. P->P 2250 V DC, 2 s.
Liitäntä	Ruuviliitäntä
Max. käyttöjännite	520 V AC
Max. käyttölämpötila	100 °C
Max. vuotovirta/vaihe	1 mA
Max. ylikuormitus	1,5 kertaa nimellisvirta minuutin ajan kerran tunnissa.
Min. käyttölämpötila	-25 °C
MTBF (Mil-HB-217F)	>410000 h @ 50° C, 400 V AC
Nimellisvirta +50 °C:ssa	16 A
Paino	0,7 kg
Paloluokka	UL94-V2
Taajuus	DC-60 Hz

8 to 36 A types

