

## IEC-LIITINSUODATIN FN9222R

FN9222R-1-06

1 A IEC-liitinsuodatin lattaliittimillä

- 1-15 A / DC-400 Hz
- Paneeliasennus
- Purkuvastuksella
- Myös Medical-versioita



### TUOTEKUVAUS

FN9222 on kompakti, uros kojerunkoliitin häiriösuotimella. Siinä on kokoonsa nähden hyvä suorituskyky. Perusmallissa on 6,3 x 0,8 mm<sup>2</sup> lattaliittimet. Medical-versiossa ei ole Y-kondensaattoreita ja näin vuotovirta on erittäin pieni.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC 60939, UL 1283
Induktanssi	12 mH
IP-luokka	IP40
Kapasitanssi Cx	0,1 µF
Kapasitanssi Cy	2,2 nF
Koestusjännite	P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s (16 A & 20 A). P->N 1000 V AC, 2 s (1-10 A).
Liitäntä	Lattaliitin
Max. käyttöjännite	250 V AC
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. vuotovirta/vaihe	0,373 mA
Min. käyttölämpötila	-25 °C
MTBF (Mil-HB-217F)	2256000 h @ 40° C, 230 V AC
Nimellisvirta +50 °C:ssa	1 A
Paino	0,04 kg
Paloluokka	UL94-V2
Resistanssi	1000 kΩ

1 and 3 A types

