

1-VAIHEINEN EMC-SUODATIN, FN2080-SARJA

FN2080-1-06
1 A 2-asteinen verkkosuodatin

- 1-16 A
- DC-400 Hz
- 2-asteinen
- Erittäin hyvä symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennus, erityisesti matalammilla taajuuksilla



TUOTEKUVAUS

FN2080-sarjan suodattimet ovat 2-asteisia. Ne soveltuvat kohteisiin, joissa tarvitaan erittäin hyvää symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennusta erityisesti matalammilla taajuuksilla.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--------------------------|--|
| Hyväksynnät | CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC 60939, UL 1283 |
| Induktanssi | 22 mH |
| Kapasitanssi Cx | 0,33 µF |
| Kapasitanssi Cy | 4,7 nF |
| Koestusjännite | P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s. |
| Liitäntä | Lattaliitin |
| Max. käyttöjännite | 250 V AC |
| Max. käyttölämpötila | 100 °C |
| Max. vuotovirta/vaihe | 0,734 mA |
| Min. käyttölämpötila | -25 °C |
| MTBF (Mil-HB-217F) | 1650000 h @ 40° C, 230 V AC |
| Nimellisvirta +40 °C:ssa | 1 A |
| Paino | 0,2 kg |
| Paloluokka | UL94-V2 |
| Resistanssi | 1000 kΩ |
| Taajuus | DC-400 Hz |

1 to 6 A types

