OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

1-VAIHEINEN EMC-SUODATIN, FN2090-SARJA

FN2090-1-06
1 A 2-asteinen verkkosuodatin



- 1-30 A
- DC-400 Hz
- 2-asteinen
- Erittäin hyvä symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennus

TUOTEKUVAUS

FN2090-sarjan suodattimet ovat 2-asteisia. Ne soveltuvat kohteisiin, joissa tarvitaan erittäin hyvää symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennusta.

FN2090-sarjan suodattimet ovat 2-asteisia. Ne soveltuvat kohteisiin, joissa tarvitaan erittäin hyvää symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden suodatusta.
;

TEKNISET TIEDOT

Induktanssi	20 mH
Kapasitanssi Cx	0,22 µF
Kapasitanssi Cy	2,2 nF
Max. käyttöjännite	250 V AC
Max. vuotovirta/vaihe	1 mA
Nimellisvirta +40 °C:ssa	1 A
Paino	0,073 kg

1 to 4 A types

