



UPOTETTAVAT PAINEANTURIT

SGE-16

SGE1601000020

0...10mH₂O 4-20mA 20m kaapeli PUR

- Mittausalue 0-100m
- Vedelle, jätevedelle ja öljylle
- Halkaisija 16mm
- Integroitu ylijännitesuoja
- ATEX ja DNV-hyväksytty



TUOTEKUVAUS

SGE-16-anturi lasketaan nesteeseen ja anturi mittaa painetta suhteessa syvyyteen. Esimerkiksi vedessä, 10 metrin syvyys vastaa 1 Bar painetta.

Aplisensin SGE-16-anturi kykenee mittaamaan pinnankorkeutta jopa 100 m syvyydessä. Anturilla pystytään mittaamaan pinnankorkeutta syvemmilläkin kuin 100 m, mutta tällöin anturin tarkkuus kärsii.

Anturi soveltuu nesteille jotka sopivat ruostumattomalle teräkselle, esimerkiksi vesi ja öljy.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Submersible
IP-luokka	IP68
Kaapelin materiaali	PUR
Kaapelin pituus	20 m
Materiaali	Ruostumaton teräs
Max. painealue	10 mH ₂ O
Max. poikkeama	0,6 %
Measurement technology	Pressure
Min. painealue	0 mH ₂ O
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Signaalityyppi	4-20 mA