

## PINTATUTKA NESTEILLE

1208

1208AGBLE

Radar 1208 IO-link/BT/4-20mA G1 1/2"



**ROSEMOUNT™**  
Distributor


- Kompakti ja kestävä rakenne haastaviin ympäristöihin
- Helppo konfigurointi tabletilla/puhelimella Bluetoothin kautta
- 4-20 mA HART tai 4-20 mA, IO-Link
- Mittausalue 0-15 metriä
- Saatavilla EX luokiteltuna



### TUOTEKUVAUS

Rosemount 1208-sarja mittaa tarkasti ja luotettavasti pinnankorkeuden sekä tilavuusvirran avokanavissa. Tämä tutka on suunniteltu eristisesti vesiprosessien mittaamiseen, mutta se soveltuu myös muiden nesteiden pinnankorkeuden mittaamiseen tavanomaisissa kemian sovelluksissa.

Rosemount 1208 käyttää jatkuvaa 80GHz taajuusmodulointia tutkateknologiaa kompaktissa PVDF kotelossa ja se on saatavilla juomavesi hyväksynnällä. Kotelo on suunniteltu kestämaan ulko-olosuhteet. Rosemount 1208 pintatutka kommunikoi langattomasti Bluetoothin kautta, 4-20mA HART tai IO-Linkin kautta ja asennusta varten on saatavilla laaja valikoima asennustarvikkeita jolloin se on helposti integroitavissa uusiin ja jo olemassa oleviin kohteisiin.



### TEKNISET TIEDOT

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Asennus                   | Yläasennettu             |
| IP-luokka                 | IP68, IP67, NEMA Type 4X |
| Materiaali                | PVDF                     |
| Max. ympäristön lämpötila | 80 °C                    |
| Min. ympäristön lämpötila | -40 °C                   |
| Sertifikaatti             | EX Zon 2                 |
| Signaalityyppi            | 4-20 mA                  |