

SMSR POWERPLUS

Taper-Grip® -akselilla

116D2005
FENNER SMSR PowerPLUS

- 13 vaihtoehtoa
- Välityssuhde jopa 200:1
- Maksimi momentti jopa 45 000 Nm
- Akselikoot 20-190mm
- Taper Grip® helpottaa asennusta



TUOTEKUVAUS

Fenner SMSR PowerPLUS on kestävä ja mahdollistaa jopa 50% paremman tehon siirtokyvyt verrattuna vanhaan versioon. Lisäksi PowerPLUS on pienempi kooltaan joka mahdollistaa asennuksen pienempään tilaan. Taper-Grip® onto akseli erityiskiinnityksellä mahdollistaa jopa 300% enemmän vääntömomenttia.

TEKNISET TIEDOT

A	161 mm
A1	170 mm
AA	135 mm
BB	45
C	82 mm
CC	90
D	93 mm
E	92 mm
E1	75 mm
F	22 mm
G	17 mm
G1	7 mm
G2	36 mm
H	127 mm

HH	4 mm
J	169 mm
JJ	M10
K	84 mm
KK	15 mm
Korkeus	282 mm
L	28 mm
M	24 mm
Max. S	689 mm
Maximum bore	50 mm
Min. S	539 mm
Minimum bore	38 mm
N	75 mm
O	8 mm
P	13
Paino	22 kg
Paino kaksinkertainen	24 kg
Q	216 mm
Syvyys	161 mm
T	218 mm
U	282 mm
V	96 mm
W	90 mm
X	31 mm
Y	95 mm



