

SMSR POWERPLUS

Taper-Grip® -akselilla

116E1305
FENNER SMSR PowerPLUS

- 13 vaihtoehtoa
- Välityssuhde jopa 200:1
- Maksimi momentti jopa 45 000 Nm
- Akselikoot 20-190mm
- Taper Grip® helpottaa asennusta



TUOTEKUVAUS

Fenner SMSR PowerPLUS on kestävä ja mahdollistaa jopa 50% paremman tehon siirtokyvyt verrattuna vanhaan versioon. Lisäksi PowerPLUS on pienempi kooltaan joka mahdollistaa asennuksen pienempään tilaan. Taper-Grip® onto akseli erityiskiinnityksellä mahdollistaa jopa 300% enemmän vääntömomenttia.

TEKNISET TIEDOT

A	173 mm
A1	184 mm
AA	150 mm
BB	30
C	87 mm
CC	60
D	95 mm
E	104 mm
E1	85 mm
F	25 mm
G	19 mm
G1	7 mm
G2	42 mm
H	135 mm

HH	6 mm
J	201 mm
JJ	M10
K	102 mm
KK	15 mm
Korkeus	330 mm
L	28 mm
M	24 mm
Max. S	689 mm
Maximum bore	55 mm
Min. S	539 mm
Minimum bore	42 mm
N	75 mm
O	8 mm
P	13
Paino	32 kg
Paino kaksinkertainen	34 kg
Q	216 mm
Syvyys	173 mm
T	258 mm
U	330 mm
V	117 mm
W	110 mm
X	37 mm
Y	116 mm



