

SMSR POWERPLUS

Taper-Grip® -akselilla

116F1305
FENNER SMSR PowerPLUS

- 13 vaihtoehtoa
- Välityssuhde jopa 200:1
- Maksimi momentti jopa 45 000 Nm
- Akselikoot 20-190mm
- Taper Grip® helpottaa asennusta



TUOTEKUVAUS

Fenner SMSR PowerPLUS on kestävä ja mahdollistaa jopa 50% paremman tehon siirtokyvyt verrattuna vanhaan versioon. Lisäksi PowerPLUS on pienempi kooltaan joka mahdollistaa asennuksen pienempään tilaan. Taper-Grip® onto akseli erityiskiinnityksellä mahdollistaa jopa 300% enemmän vääntömomenttia.

TEKNISET TIEDOT

A	195 mm
A1	201 mm
AA	175 mm
BB	30
C	95 mm
CC	60
D	108 mm
E	114 mm
E1	100 mm
F	28 mm
G	20 mm
G1	7 mm
G2	39 mm
H	155 mm

HH	6 mm
J	238 mm
JJ	M12
K	121 mm
KK	18 mm
Korkeus	385 mm
L	34 mm
M	30 mm
Max. S	771 mm
Maximum bore	65 mm
Min. S	621 mm
Minimum bore	50 mm
N	100 mm
O	12 mm
P	17
Paino	45 kg
Paino kaksinkertainen	49 kg
Q	216 mm
Syvyys	195 mm
T	278 mm
U	385 mm
V	129 mm
W	125 mm
X	43 mm
Y	133 mm



