

SMSR POWERPLUS

Taper-Grip® -akselilla

116G2005
FENNER SMSR PowerPLUS

- 13 vaihtoehtoa
- Välityssuhde jopa 200:1
- Maksimi momentti jopa 45 000 Nm
- Akselikoot 20-190mm
- Taper Grip® helpottaa asennusta



TUOTEKUVAUS

Fenner SMSR PowerPLUS on kestävä ja mahdollistaa jopa 50% paremman tehon siirtokyvyt verrattuna vanhaan versioon. Lisäksi PowerPLUS on pienempi kooltaan joka mahdollistaa asennuksen pienempään tilaan. Taper-Grip® onto akseli erityiskiinnityksellä mahdollistaa jopa 300% enemmän vääntömomenttia.

TEKNISET TIEDOT

A	214 mm
A1	231 mm
AA	212 mm
BB	30
C	100 mm
CC	60
D	114 mm
E	138 mm
E1	110 mm
F	32 mm
G	20 mm
G1	7 mm
G2	50 mm
H	174 mm

HH	6 mm
J	261 mm
JJ	M16
K	133 mm
KK	24 mm
Korkeus	421 mm
L	34 mm
M	30 mm
Max. S	771 mm
Maximum bore	75 mm
Min. S	621 mm
Minimum bore	60 mm
N	100 mm
O	12 mm
P	17
Paino	64 kg
Paino kaksinkertainen	69 kg
Q	216 mm
Syvyys	214 mm
T	317 mm
U	421 mm
V	143 mm
W	141 mm
X	50 mm
Y	150 mm



