

SMSR POWERPLUS

Taper-Grip® -akselilla

116H2005
FENNER SMSR PowerPLUS

- 13 vaihtoehtoa
- Välityssuhde jopa 200:1
- Maksimi momentti jopa 45 000 Nm
- Akselikoot 20-190mm
- Taper Grip® helpottaa asennusta



TUOTEKUVAUS

Fenner SMSR PowerPLUS on kestävä ja mahdollistaa jopa 50% paremman tehon siirtokyvyt verrattuna vanhaan versioon. Lisäksi PowerPLUS on pienempi kooltaan joka mahdollistaa asennuksen pienempään tilaan. Taper-Grip® onto akseli erityiskiinnityksellä mahdollistaa jopa 300% enemmän vääntömomenttia.

TEKNISET TIEDOT

A	255 mm
A1	261 mm
AA	255 mm
BB	0
C	115 mm
CC	60
D	127 mm
E	152 mm
E1	130 mm
F	42 mm
G	26 mm
G1	7 mm
G2	51 mm
H	203 mm

HH	5 mm
J	294 mm
JJ	M20
K	152 mm
KK	30 mm
Korkeus	477 mm
L	70 mm
M	50 mm
Max. S	788 mm
Maximum bore	85 mm
Min. S	638 mm
Minimum bore	70 mm
N	120 mm
O	18 mm
P	16
Paino	100 kg
Paino kaksinkertainen	108 kg
Q	222 mm
Syvyys	255 mm
T	365 mm
U	477 mm
V	162 mm
W	156 mm
X	56 mm
Y	166 mm



