

SMSR POWERPLUS

Taper-Grip® -akselilla

116J2005
FENNER SMSR PowerPLUS

- 13 vaihtoehtoa
- Välityssuhde jopa 200:1
- Maksimi momentti jopa 45 000 Nm
- Akselikoot 20-190mm
- Taper Grip® helpottaa asennusta



TUOTEKUVAUS

Fenner SMSR PowerPLUS on kestävä ja mahdollistaa jopa 50% paremman tehon siirtokyvyt verrattuna vanhaan versioon. Lisäksi PowerPLUS on pienempi kooltaan joka mahdollistaa asennuksen pienempään tilaan. Taper-Grip® onto akseli erityiskiinnityksellä mahdollistaa jopa 300% enemmän vääntömomenttia.

TEKNISET TIEDOT

A	275 mm
A1	272 mm
AA	280 mm
BB	0
C	126 mm
CC	45
D	132 mm
E	170 mm
E1	150 mm
F	48 mm
G	30 mm
G1	7 mm
G2	50 mm
H	215 mm

HH	7 mm
J	353 mm
JJ	M20
K	145 mm
KK	30 mm
Korkeus	570 mm
L	70 mm
M	50 mm
Max. S	788 mm
Maximum bore	100 mm
Min. S	638 mm
Minimum bore	80 mm
N	120 mm
O	18 mm
P	16
Paino	144 kg
Paino kaksinkertainen	155 kg
Q	222 mm
Syvyys	275 mm
T	434 mm
U	570 mm
V	195 mm
W	189 mm
X	62 mm
Y	200 mm



