

CM050 KULMAVAIHDE

TS- ja SM-sarjan moottoreihin

CM050U5-63B14

- Hiljainen
- Alumiinirunko
- Kestovoideltu
- Sopii kaikille valmistajan sähkömoottoreille
- Ulostuloholkin halkaisija 25 mm



TUOTEKUVAUS

Kierukkavaihte pronssisella holkkiakselilla. Hammaspyörä karkaistua terästä.
Vaihteen runko alumiinia. Sovitus B14- tai B5-laipalla (IEC 56 ja 63) TS- ja MY-sarjan moottoreihin.

Transtecnon kulmavaihte pronssisella holkkiakselilla ja hammaspyörät valmistettu karkaistusta teräksestä.
Vaihteen runko alumiinia. Sovitus B14-laipalla (IEC56) ja suoraan sopivuus TS- ja SM-sarjan AC-moottoreihin.
Saman laipan myötä nämä vaihteet sopivat myös Transtecnon harjallisiin ja harjattomiin DC-moottoreille. Vaihteissa on kohtalainen IP-suojaus (huomaa, että holkki on avoin ilman akselia). Vaihteen nurjalle puolelle voidaan varustaa optiona roiskevesisuoja ulkokäyttöön, kysy tästä lisää.

Nämä kulmavaihteet ovat valmistajan eniten käytetty ja myyty vaihtesarja kaikille moottoreille. Soveltuu moneen teollisuuden käyttöön, robusti rakenne ja kattavat kiinnityskohdat tarjoaa oivan ratkaisun sähkömoottori-vaihteyhdistelmälle.
Vaihteet ovat myös kestovoideltuja ja täysin kunnossapitovapaita koko elinikänsä ajan.

Ulostuloholkin halkaisija 25 mm ja saatavilla myös ulostuloakselilla (lisävaruste). Akselin kätsisyys molemmille puolille ja saatavilla myös tuplaulostuloakseli.

TEKNISET TIEDOT

Hyötysuhde	91 %
Paino	3,5 kg
Välityssuhde	5:1