

SMSR POWERPLUS

Taper-Grip® -akselilla

116C1305
FENNER SMSR PowerPLUS

- 13 vaihtoehtoa
- Välityssuhde jopa 200:1
- Maksimi momentti jopa 45 000 Nm
- Akselikoot 20-190mm
- Taper Grip® helpottaa asennusta



TUOTEKUVAUS

Fenner SMSR PowerPLUS on kestävä ja mahdollistaa jopa 50% paremman tehon siirtokyvyt verrattuna vanhaan versioon. Lisäksi PowerPLUS on pienempi kooltaan joka mahdollistaa asennuksen pienempään tilaan. Taper-Grip® onto akseli erityiskiinnityksellä mahdollistaa jopa 300% enemmän vääntömomenttia.

TEKNISET TIEDOT

A	152 mm
A1	162 mm
AA	120 mm
BB	45
C	73 mm
CC	90
D	82 mm
E	82 mm
E1	65 mm
F	19 mm
G	17 mm
G1	7 mm
G2	37 mm
H	118 mm

HH	4 mm
J	139 mm
JJ	M10
K	76 mm
KK	15 mm
Korkeus	234 mm
L	24 mm
M	20 mm
Max. S	617 mm
Maximum bore	50 mm
Min. S	467 mm
Minimum bore	30 mm
N	65 mm
O	5 mm
P	10
Paino	14 kg
Paino kaksinkertainen	15 kg
Q	200 mm
Syvyys	152 mm
T	186 mm
U	234 mm
V	81 mm
W	75 mm
X	25 mm
Y	79 mm



