

SMSR POWERPLUS

Taper-Grip® -akselilla

116K1305
FENNER SMSR PowerPLUS

- 13 vaihtoehtoa
- Välityssuhde jopa 200:1
- Maksimi momentti jopa 45 000 Nm
- Akselikoot 20-190mm
- Taper Grip® helpottaa asennusta



TUOTEKUVAUS

Fenner SMSR PowerPLUS on kestävä ja mahdollistaa jopa 50% paremman tehon siirtokyvyt verrattuna vanhaan versioon. Lisäksi PowerPLUS on pienempi kooltaan joka mahdollistaa asennuksen pienempään tilaan. Taper-Grip® onto akseli erityiskiinnityksellä mahdollistaa jopa 300% enemmän vääntömomenttia.

TEKNISET TIEDOT

A	290 mm
A1	278 mm
AA	280 mm
BB	22.5
C	145 mm
CC	45
D	123 mm
E	186 mm
E1	160 mm
F	55 mm
G	35 mm
G1	7 mm
G2	51 mm
H	220 mm

HH	8 mm
J	456 mm
JJ	M20
K	157 mm
KK	30 mm
Korkeus	734 mm
L	70 mm
M	50 mm
Max. S	788 mm
Maximum bore	110 mm
Min. S	638 mm
Minimum bore	90 mm
N	120 mm
O	18 mm
P	16
Paino	211 kg
Paino kaksinkertainen	219 kg
Q	222 mm
Syvyys	290 mm
T	542 mm
U	734 mm
V	254 mm
W	255 mm
X	75 mm
Y	266 mm



