

SMSR POWERPLUS

Taper-Grip® -akselilla

116L1305
FENNER SMSR PowerPLUS

- 13 vaihtoehtoa
- Välityssuhde jopa 200:1
- Maksimi momentti jopa 45 000 Nm
- Akselikoot 20-190mm
- Taper Grip® helpottaa asennusta



TUOTEKUVAUS

Fenner SMSR PowerPLUS on kestävä ja mahdollistaa jopa 50% paremman tehon siirtokyvyt verrattuna vanhaan versioon. Lisäksi PowerPLUS on pienempi kooltaan joka mahdollistaa asennuksen pienempään tilaan. Taper-Grip® onto akseli erityiskiinnityksellä mahdollistaa jopa 300% enemmän vääntömomenttia.

TEKNISET TIEDOT

A	306 mm
A1	290 mm
AA	320 mm
BB	22.5
C	180 mm
CC	45
D	132 mm
E	207 mm
E1	180 mm
F	60 mm
G	41 mm
G1	7 mm
G2	59 mm
H	224 mm

HH	8 mm
J	519 mm
JJ	M20
K	160 mm
KK	30 mm
Korkeus	814 mm
L	70 mm
M	50 mm
Max. S	788 mm
Maximum bore	100 mm
Min. S	638 mm
Minimum bore	90 mm
N	130 mm
O	18 mm
P	16
Paino	256 kg
Paino kaksinkertainen	282 kg
Q	222 mm
Syvyys	306 mm
T	568 mm
U	814 mm
V	281 mm
W	267 mm
X	92 mm
Y	282 mm



