

SMSR POWERPLUS

Taper-Grip® -akselilla

116M1305
FENNER SMSR PowerPLUS

- 13 vaihtoehtoa
- Välityssuhde jopa 200:1
- Maksimi momentti jopa 45 000 Nm
- Akselikoot 20-190mm
- Taper Grip® helpottaa asennusta



TUOTEKUVAUS

Fenner SMSR PowerPLUS on kestävä ja mahdollistaa jopa 50% paremman tehon siirtokyvyt verrattuna vanhaan versioon. Lisäksi PowerPLUS on pienempi kooltaan joka mahdollistaa asennuksen pienempään tilaan. Taper-Grip® onto akseli erityiskiinnityksellä mahdollistaa jopa 300% enemmän vääntömomenttia.

TEKNISET TIEDOT

A	310 mm
A1	297 mm
AA	208 mm
BB	60
C	186 mm
CC	60
D	196 mm
DD	227 mm
E	181 mm
E1	197 mm
EE	176 mm
F	60 mm
FF	413 mm
G	44 mm

G1	21 mm
G2	54 mm
H	222 mm
HH	8 mm
J	516 mm
JJ	M16
K	102 mm
KK	27 mm
Korkeus	841 mm
L	70 mm
M	51 mm
Max. S	900 mm
Min. S	750 mm
N	120 mm
O	18 mm
P	M16
Paino kaksinkertainen	385 kg
Q	222 mm
Syvyys	310 mm
T	643 mm
U	841 mm
V	298 mm
W	280 mm
X	100 mm
Y	297 mm



