

TH387 - SARJA

TEEPLUG®

THB.387.C5A
MINI-CONNECTOR PANEL PLUG 5P SCREW IP68

- Johto/paneeliliitin kierrettävä
- Suojausluokka: IP66 / IP68, xDRY
- Napaluku: 2 - 5
- Virrankesto: 17.5 A / 500 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin, krimpipaus, eristyksen läpäisevä



TUOTEKUVAUS

Technon TH387-sarjan liittimiä voidaan käyttää kriittisissä teollisuuden sovelluksissa, kuten ilmailu- ja puolustusteollisuudessa, joissa tarvitaan äärimmäistä kestävyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi niitä käytetään lääketieteellisissä laitteissa ja energiantuotantolaitoksissa, joissa vaaditaan luotettavia ja suojaavia sähköliitäntöjä haastavissa olosuhteissa.

TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynät	UKCA, Halogen free, IEC, REACH, RoHS
IK-luokka	7
IP-luokka	IP66, IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 - 1,5mm ²
Jännite	400 V
Kytöntäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+60°C
Liitäntä	Ruuvi
Muuta	Ei muuta
Napaluku	5
Nimellisvirta	17.5
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C/+125°C