

TH400 - SARJA

TEETUBE®



THB.400.D1A
CONNECTOR I 5P SCREW D8-17 IP68



- Jatkoliitin / Wago
- Suojausluokka: IP66, IP68, IP69
- Napaluku: 2 - 6
- Virrankesto: 41 A / 690 V asti
- Kytentätapa: Wagoliitin, Ruuviliitin johdonsuojalla, eristyksen läpäisevä

TUOTEKUVAUS

Technon TH400-sarjan liittimiä käytetään erityisesti vaativissa teollisuus- ja sotilassovelluksissa, kuten öljy- ja kaasuteollisuudessa, energiantuotannossa ja infrastruktuurihankkeissa. Ne soveltuvat myös ilmailu- ja avaruusteknologian sovelluksiin, joissa tarvitaan kestäviä ja luotettavia liittäntöjä äärimmäisissä lämpötila- ja ympäristöolosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	UKCA, CE, Halogen free, REACH, RoHS
IK-luokka	8
IP-luokka	IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,5 - 4mm ²
Jännite	450 V
Kaapelin halkaisija	8 - 17mm
Liitântä	Ruuvi
Napaluku	5
Nimellisvirta	32 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000

