

TH387 - SARJA

TEEPLUG®

THB.387.B4A.L
MINI-CONNECTOR SOCKET 4P SCREW D7-13,5
IP68

- Johto/paneeliliitin kierrettävä
- Suojausluokka: IP66 / IP68, xDRY
- Napaluku: 2 - 5
- Virrankesto: 17.5 A / 500 V asti
- Kytentätapa: Ruuviliitin, krimppaus, eristyksen läpäisevä



TUOTEKUVAUS

Technon TH387-sarjan liittimiä voidaan käyttää kriittisissä teollisuuden sovelluksissa, kuten ilmailu- ja puolustusteollisuudessa, joissa tarvitaan äärimmäistä kestävyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi niitä käytetään lääketieteellisissä laitteissa ja energiantuotantolaitoksissa, joissa vaaditaan luotettavia ja suojaavia sähköliitintöjä haastavissa olosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	UKCA, IEC, REACH, RoHS, UL
IK-luokka	7
IP-luokka	IP66, IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 - 1,5mm ²
Jännite	400 V
Kaapelin halkaisija	7 - 13.5mm
Kytentäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+60°C
Muuta	Ei muuta
Napaluku	4
Nimellisvirta	17.5 / 10 (UL)
Suolasumutestattu	Kyllä
Ympäristön lämpötila	-40°C / +125°C

