

## TH387 - SARJA

### TEEPLUG®

THB.387.P5A  
MINI-CONNECT SOCKET PANEL 5P SCREW M20  
IP68 NUT

- Johto/paneeliliitin kierrettävä
- Suojausluokka: IP66 / IP68, xDRY
- Napaluku: 2 - 5
- Virrankesto: 17.5 A / 500 V asti
- Kytentätapa: Ruuviliitin, krimppaus, eristyksen läpäisevä



### TUOTEKUVAUS

Technon TH387-sarjan liittimiä voidaan käyttää kriittisissä teollisuuden sovelluksissa, kuten ilmailu- ja puolustusteollisuudessa, joissa tarvitaan äärimmäistä kestävyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi niitä käytetään lääketieteellisissä laitteissa ja energiantuotantolaitoksissa, joissa vaaditaan luotettavia ja suojaavia sähköliitäntöjä haastavissa olosuhteissa.

### TEKNISEET TIEDOT

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Hyväksynnot              | UKCA, IEC, REACH, RoHS    |
| IK-luokka                | 7                         |
| IP-luokka                | IP66, IP68                |
| Johtimen poikkipinta-ala | 0,25 - 1,5mm <sup>2</sup> |
| Jännite                  | 500 V                     |
| Kytentäkerrat            | 1000                      |
| Käyttölämpötila          | +60°C                     |
| Liitäntä                 | Ruuvi                     |
| Muuta                    | Ei muuta                  |
| Napaluku                 | 5                         |
| Nimellisvirta            | 17.5                      |
| Suolasumutestattu        | EN60068-2-11:2000         |
| Ympäristön lämpötila     | -40°C / +125°C            |

