



TH405 - SARJA

TEEPLUG®

THB.405.A8A
CONNECTOR PLUG 8P SCREW

- Johtoliitin tuplalukitus
- Suojausluokka: IP66, IP68, IP69
- Napaluku: 2, 3, 5, 6, 8
- Virrankesto: 25 A / 630 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin, krimpipaus, eristyksen läpäisevä



TUOTEKUVAUS

Technon TH405 -liittimiä voidaan käyttää laajalti ulko- ja teollisuussovelluksissa, kuten katuvalaistuksessa, sähköajoneuvojen liitännöissä ja teollisuusautomaation järjestelmissä. Ne soveltuvat myös meri- ja rakennusteollisuuteen sekä aurinkopaneelien sähköasennuksiin, joissa tarvitaan vedenpitävyyttä ja kestävyyttä vaativissa ympäristöissä.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	UKCA, Halogen free, REACH, RoHS
IK-luokka	8
IP-luokka	IP66, IP68, IP69
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 - 1mm ²
Jännite	400 V
Kaapelin halkaisija	7 - 13.5mm
Kytöntäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+60°C
Liitântä	Ruuvi
Napaluku	8
Rated current	10
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C / +125°C

