

TH381 - SARJA

TEEPLUG®

THB.381.M3A

MICRO-CONNECTOR SOCKET PANEL 123 M11

- Johto-/paneeliliitin
- Suojausluokka: IP66, IP68, IP69
- Napaluku: 2 - 3
- Virrankesto: 10 A / 500 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin



TUOTEKUVAUS

Technon TH381-sarjan liittimiä voidaan käyttää laajasti erilaisissa teollisuuden sovelluksissa, kuten valaistuksessa, automaatiojärjestelmissä, robotiikassa, ja valmistuslaitoksissa, joissa tarvitaan luotettavia sähköisiä liitäntöjä. Lisäksi niitä hyödynnetään myös rakennus- ja infrastruktuuriprojekteissa, sekä liikenteessä ja kuljetusjärjestelmissä, joissa vaaditaan kestävyyttä ja ympäristönsuojelua.

TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	UKCA, Halogen free, IEC, REACH, RoHS
IP-luokka	IP66, IP68, IP69
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 - 1
Jännite	500 V
Kytöntäkerrat	100
Käyttölämpötila	+60°C
Liitäntä	Ruuvi
Napaluku	3
Nimellisvirta	10
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C / +125°C