

TH385 - SARJA

TEEPLUG®

THB.385.A1A
PLUG CONNECTOR PANEL 3P



- 90° Kulmaliitin/paneeliliitin
- Suojausluokka: IP68
- Napaluku: 2 - 5
- Virrankesto: 16 A / 500 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin / eristyksen läpäisevä

TUOTEKUVAUS

Technon TH385-sarjan liittimiä voidaan käyttää erilaisissa teollisuuden sovelluksissa, kuten öljy- ja kaasuteollisuudessa, energianjakelujärjestelmissä sekä raskaan teollisuuden koneissa, joissa tarvitaan kestävää ja luotettavaa sähköliitäntää. Lisäksi ne soveltuvat käytettäväksi ympäristöissä, joissa on vaativia olosuhteita, kuten korkeita lämpötiloja, värinää ja korroosiota.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnot	CE, UKCA, IMQ, Halogen free, UL
IK-luokka	7
IP-luokka	IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,5 - 2,5mm ²
Jännite	400 V
Kytöntäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+85 °C
Liitäntä	Ruuvi
Muuta	Vastakappale: 384.B1A
Napaluku	3
Nimellisvirta	16 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C/+125°C