



TH385 - SARJA

TEEPLUG®

THB.385.R1A
CONNECT PANEL SOCKET 3P M25 SCREW IP68

- 90° Kulmaliitin/paneeliliitin
- Suojausluokka: IP68
- Napaluku: 2 - 5
- Virrankesto: 16 A / 500 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin / eristyksen läpäisevä



TUOTEKUVAUS

Technon TH385-sarjan liittimiä voidaan käyttää erilaisissa teollisuuden sovelluksissa, kuten öljy- ja kaasuteollisuudessa, energianjakelujärjestelmissä sekä raskaan teollisuuden koneissa, joissa tarvitaan kestävää ja luotettavaa sähköliitäntää. Lisäksi ne soveltuvat käytettäväksi ympäristöissä, joissa on vaativia olosuhteita, kuten korkeita lämpötiloja, tärinää ja korroosiota.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	UKCA, CSA, Halogen free, IEC, REACH, RoHS, UL
IK-luokka	7
IP-luokka	IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,5 - 2,5mm ²
Jännite	400 V
Kytöntäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+85°C
Liitäntä	Ruuvi
Napaluku	3
Nimellisvirta	16A / 20A (UL)
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C/+125°C

