



TH387 - SARJA

TEEPLUG®

THB.387.D5A

MINI-CONNECTOR PANEL SOCKET 5P SCREW IP68

- Johto/paneeliliitin kierrettävä
- Suojausluokka: IP66 / IP68, xDRY
- Napaluku: 2 - 5
- Virrankesto: 17.5 A / 500 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin, krimpipaus, eristyksen läpäisevä



TUOTEKUVAUS

Technon TH387-sarjan liittimiä voidaan käyttää kriittisissä teollisuuden sovelluksissa, kuten ilmailu- ja puolustusteollisuudessa, joissa tarvitaan äärimmäistä kestävyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi niitä käytetään lääketieteellisissä laitteissa ja energiantuotantolaitoksissa, joissa vaaditaan luotettavia ja suojaavia sähköliitäntöjä haastavissa olosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	UKCA, IEC, REACH, RoHS
IK-luokka	7
IP-luokka	IP66, IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 - 1,5mm ²
Jännite	500 V
Kytöntäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+60°C
Liitäntä	Ruuvi
Napaluku	5
Nimellisvirta	17.5
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C / +125°C