

TH389 - SARJA

TEEPLUG®

THB.389.A5E
MINI PLUG CONNECTOR 5P

- Johto/paneeliliitin tuplalukitus
- Suojausluokka: IP66 / IP68, IP69
- Napaluku: 3 - 5
- Virrankesto: 25 A / 630 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin / pikaliitin



TUOTEKUVAUS

Technon TH389-sarjan liittimiä voidaan käyttää vaativissa sovelluksissa, kuten sotilas- ja ilmailuteknologiassa, joissa tarvitaan äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä. Lisäksi niitä hyödynnetään tieteellisissä tutkimuslaitteissa ja kehittyneissä teollisuusjärjestelmissä, joissa tarvitaan tarkkoja ja suojattuja sähköliitäntöjä.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE, UKCA, IMQ, Halogen free
IP-luokka	IP66, IP68, IP69
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 - 1,5mm ²
Jännite	500 V
Kaapelin halkaisija	7 - 13mm
Kytöntäkerrat	100
Käyttölämpötila	+70 °C
Liitäntä	Ruuvi
Muuta	Vastakappale: B5E / M5E
Napaluku	5
Nimellisvirta	17.5 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C/+100°C

