

TH389 - SARJA

TEEPLUG®

THB.389.M5E
CONNECTOR SOCKET 5P PANEL M20 SCREW 1-2-
L-N-PE

- Johto/paneeliliitin tuplalukitus
- Suojausluokka: IP66 / IP68, IP69
- Napaluku: 3 - 5
- Virrankesto: 25 A / 630 V asti
- Kytentätapa: Ruuviliitin / pikaliitin



TUOTEKUVAUS

Technon TH389-sarjan liittimiä voidaan käyttää vaativissa sovelluksissa, kuten sotilas- ja ilmailuteknologiassa, joissa tarvitaan äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä. Lisäksi niitä hyödynnetään tieteellisissä tutkimuslaitteissa ja kehittyneissä teollisuusjärjestelmissä, joissa tarvitaan tarkkoja ja suojattuja sähköliitäntöjä.

TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnot	UKCA, REACH, RoHS
IK-luokka	7
IP-luokka	IP66, IP68, IP69
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 - 1,5mm ²
Jännite	500 V
Kytentäkerrat	100
Käyttölämpötila	+60°C
Liitäntä	Ruuvi
Napaluku	5
Nimellisvirta	17.5
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C / +125°C

