

## TH391 - SARJA

### TEETUBE®

THB.391.R4A.L  
MINI-CONNECT xDRY 4P SCREW D7-13,5 IP68

- Jatko/paneeliliitin
- Suojausluokka: IP68, IP69, xDRY
- Napaluku: 2 - 5
- Virrankesto: 32 A / 450 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin johdonsuojalla / eristyksen läpäisevä



### TUOTEKUVAUS

Technon TH391-sarjan liittimiä voidaan käyttää erityisesti ilmailu- ja avaruusteknologiassa, joissa tarvitaan äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä äärimmäisissä olosuhteissa. Lisäksi niitä käytetään sotilasteollisuudessa ja muissa korkean teknologian sovelluksissa, joissa liitännöiltä vaaditaan suojautumista kovilta ympäristötekijöiltä kuten tärinältä, kosteudelta ja lämpötilan vaihteluilta.

### TEKNISET TIEDOT

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Hyväksynnät              | UKCA, Halogen free, REACH, RoHS |
| IK-luokka                | 7                               |
| IP-luokka                | IP68                            |
| Johtimen poikkipinta-ala | 0,5 - 1,5mm <sup>2</sup>        |
| Jännite                  | 450 V                           |
| Kaapelin halkaisija      | 7 - 13.5mm                      |
| Liitäntä                 | Ruuvi                           |
| Muuta                    | xDRY                            |
| Napaluku                 | 4                               |
| Nimellisvirta            | 17.5                            |
| Suolasumutestattu        | EN60068-2-11:2000               |

