

TH402 - SARJA

TEETUBE®



THB.402.C1F
CONNECTOR T 5P SCREW D7-13.5/7-13.5 IP68



- Jatkoliitin + T-haaroitin
- Suojausluokka: IP68
- Napaluku: 2 - 6
- Virrankesto: 32 A / 450 V asti
- Kytentätapa: Ruuviliitin johdonsuojalla / eristyksen läpäisevä

TUOTEKUVAUS

Technon TH402-sarjan liittimiä käytetään erityisesti teollisuuden vaativissa sovelluksissa, kuten öljy- ja kaasuteollisuudessa, energiateollisuudessa ja suurissa infrastruktuurihankkeissa, joissa tarvitaan kestäviä ja luotettavia liitäntöjä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Ne soveltuvat myös ilmailu- ja avaruusteknologian sovelluksiin, joissa niiden suorituskyky ja kestävyys äärimmäisissä lämpötila- ja ympäristöolosuhteissa ovat keskeisiä.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	UKCA, CE, Halogen free, REACH, RoHS
IK-luokka	7
IP-luokka	IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,50 - 1,5mm ²
Jännite	450 V
Kaapelin halkaisija	7 - 13.5mm
Liitäntä	Ruuvi
Napaluku	5
Nimellisvirta	32 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000

