

TH404 - SARJA

TEEPLUG®

THB.404.A2A
CONNECTOR PLUG 5P SCREW D7-14 IP65



- Johtoliitin lukkiutuva haarukka
- Suojausluokka: IP65
- Napaluku: 2, 3, 5, 6
- Virrankesto: 25 A / 400 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin, krimpkaus, eristyksen läpäisevä

TUOTEKUVAUS

Technon TH404 -liittimiä voidaan käyttää monipuolisesti ulko- ja teollisuuskohteissa, kuten katuväläistuksessa, puutarha- ja ulkotiloissa, sekä meriteollisuudessa, missä vedenpitävyys ja kestävyys ovat tärkeitä. Lisäksi niitä käytetään aurinkopaneelien asennuksissa, autoteollisuudessa ja muissa vaativissa sähköasennuksissa, joissa tarvitaan luotettavaa liitosta vaihtelevissa ympäristöolosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	UKCA, IEC, REACH, RoHS
IP-luokka	IP65
Johtimen poikkipinta-ala	0,50 - 1,5mm ²
Jännite	400 V
Kaapelin halkaisija	7 - 13.5mm
Kytöntäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+85 °C
Liitämä	Ruuvi
Napaluku	5
Nimellisvirta	17.5 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C / +125°C