

TH631 - SARJA

TEEBOX®

THH.631.B3A
DISTR 3WAYS 3xCONNECT 25A 3P SCREW IP65

- Valmiiksi johdotettu jakoliitin
- Suojausluokka: IP65
- Napaluku: 2, 3, 5, 6
- Virrankesto: 25 A / 400 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin / eristyksen läpäisevä



TUOTEKUVAUS

Technon TH631 -sarjan jakoliittimiä voidaan käyttää monenlaisissa teollisuusympäristöissä, kuten automaatiossa, koneenrakennuksessa ja sähköasennuksissa. Ne soveltuvat erityisesti haastaviin olosuhteisiin, kuten kosteisiin, pölyisiin ja ulkoisiin ympäristöihin, kuten rakennustyömailla, varastoissa ja ulkovaistajärjestelmissä.

TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynät	NEMKO, UKCA, Halogen free, IEC, REACH, RoHS
IP-luokka	IP65
Johtimen poikkipinta-ala	0,5 - 2,5mm ²
Jännite	400 V
Kaapelin halkaisija	7 - 13.5mm
Kytöntäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+60 °C
Liitântä	Ruuvi
Napaluku	3
Nimellisvirta	25 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C / +125°C