

## TH393 - SARJA

TEETUBE®



THS.393.A5E

MINI-CONN LINEAR SCREWLESS 5P D7-13 IP66/68

- Jatkopala, liittimillä
- Suojausluokka: IP66, IP68
- Napaluku: 5
- Virrankesto: 17.5 A / 500 V asti
- Kytöntäpa: Ruuviliitin / pikaliitin



### TUOTEKUVAUS

Technon TH393-sarjan liittimiä voidaan käyttää erityisesti ilmailu- ja avaruusteknologiassa, missä ne kestävät äärimmäisiä lämpötiloja, värinää ja muita kovia olosuhteita. Ne ovat myös soveltuvia sotilasteollisuuteen ja muille korkean teknologian teollisuusalueille, joissa tarvitaan luotettavaa suojelua ympäristötekijöiltä ja häiriöiltä.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	UKCA, Halogen free, REACH, RoHS
IK-luokka	7
IP-luokka	IP66, IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 - 1,5mm <sup>2</sup>
Jännite	450 V
Kaapelin halkaisija	7 - 13mm
Liitântä	Pikaliitin
Napaluku	5
Nimellisvirta	17.5 A
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C / +125°C



