



TH391 - SARJA

TEETUBE®

THB.391.R5A

MINI-CONN LINEAR SCREW 5P D7-12 XDRY®

- Jatko/paneeliliitin
- Suojausluokka: IP68, IP69, xDRY
- Napaluku: 2 - 5
- Virrankesto: 32 A / 450 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin johdonsuojalla / eristyksen läpäisevä



TUOTEKUVAUS

Technon TH391-sarjan liittimiä voidaan käyttää erityisesti ilmailu- ja avaruusteknologiassa, joissa tarvitaan äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä äärimmäisissä olosuhteissa. Lisäksi niitä käytetään sotilasteollisuudessa ja muissa korkean teknologian sovelluksissa, joissa liitännöiltä vaaditaan suojautumista kovilta ympäristötekijöiltä kuten värinältä, kosteudelta ja lämpötilan vaihteluilta.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	UKCA, Halogen free, REACH, RoHS
IK-luokka	7
IP-luokka	IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 - 1,5mm ²
Jännite	450 V
Kaapelin halkaisija	7 - 12mm
Liitäntä	Ruuvi
Muuta	xDRY
Napaluku	5
Nimellisvirta	17.5
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000

