



TH387 - SARJA

TEEPLUG®

THB.387.A4AU.L

MINI-CONN PLUG SCREW 4P D7.5-9 IP66/68 UP

- Johto/paneeliliitin kierrettävä
- Suojausluokka: IP66 / IP68, xDRY
- Napaluku: 2 - 5
- Virrankesto: 17.5 A / 500 V asti
- Kytöntätapa: Ruuviliitin, krimpipaus, eristyksen läpäisevä




TUOTEKUVAUS

Technon TH387-sarjan liittimiä voidaan käyttää kriittisissä teollisuuden sovelluksissa, kuten ilmailu- ja puolustusteollisuudessa, joissa tarvitaan äärimmäistä kestävyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi niitä käytetään lääketieteellisissä laitteissa ja energiantuotantolaitoksissa, joissa vaaditaan luotettavia ja suojaavia sähköliitäntöjä haastavissa olosuhteissa.

TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnot	UKCA, IEC, REACH, RoHS
IK-luokka	7
IP-luokka	IP66, IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,5 - 1,5mm ²
Jännite	500 V
Kaapelin halkaisija	7.5 - 9mm
Kytöntäkerrat	1000
Käyttölämpötila	+60°C
Liitäntä	Ruuvi
Napaluku	4
Nimellisvirta	17.5
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Ympäristön lämpötila	-40°C / +125°C



1. Questo simbolo per il tipo di olio
 lubrificante deve essere sempre presente

